

ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 21 wells, 553 x 353 x 29 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor de productie van elektronica. Dit hoogwaardige inzetstuk van dissipatief polystyreen (PS) biedt optimale bescherming tegen elektrostatische ontlading en is ideaal voor gebruik in Euroboxen in de maten 3 en 4. Met buitenafmetingen van 553 x 353 x 29 mm en 21 uitsparingen (elk 85 x 65 x 17 mm) biedt het voldoende ruimte voor gevoelige componenten. Het inzetstuk wordt geleverd in een elegante zwarte kleur en heeft een praktische verzonken handgreep en de mogelijkheid tot omkeerbaar stapelen, wat de hantering en opslag vergemakkelijkt.

De geleidbaarheid van het inzetstuk ligt in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, waardoor elektrostatische ladingen veilig worden afgevoerd. Het artikelnummer 2426038 maakt het eenvoudig te bestellen. Dit ESD-inzetstuk is een onmisbaar accessoire voor iedereen die maximale veiligheid en efficiëntie in elektronicaproductie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en bescherm je gevoelige componenten op betrouwbare wijze.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 553 x 353 x 29 (L x B x H)
- Uitsparingen: 21, 85 x 65 x 17 mm
- Verzonken greep
- Omkeerbaar stapelen
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

Artikelnr.	WL85653
Alternatieve artikelnaam	T2-40-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426038
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufen www.licefa.de
Lengte	553 mm
Breedte	353 mm
Hoogte	29 mm
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	85 mm
Breedte (uitsparing)	65 mm
Hoogte (uitsparing)	17 mm
Aantal uitsparingen	21
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3