

ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 7 wells, 553 x 353 x 38 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronica-productie. Dit inzetstuk biedt optimale bescherming voor gevoelige elektronische componenten dankzij het dissipatieve polystyreenmateriaal. Met een dissipatieve geleiding van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm garandeert het een betrouwbare ESD-bescherming. Het inzetstuk heeft een elegante zwarte kleur en meet 553 x 353 x 38 mm, geschikt voor Euroboxen van maat 3 en 4.

De zeven uitsparingen (224 x 90 x 2 mm) bieden voldoende ruimte voor het veilig opbergen en organiseren van je componenten. Dankzij de praktische verzonken greep en de mogelijkheid om omkeerbaar te stapelen, is het gebruik bijzonder gebruiksvriendelijk. Het artikelnummer 2426044 maakt het gemakkelijk om dit kwaliteitsproduct snel te identificeren en te bestellen.

Profiteer van het robuuste ontwerp en de nauwkeurige pasvorm van dit ESD-inzetstuk, dat uw elektronische componenten effectief beschermt en de efficiëntie van uw werkprocessen verhoogt.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 553 x 353 x 38 (L x B x H)
- Uitsparingen: 7, 224 x 90 x 2
- Verzonken greep
- Omkeerbaar stapelen
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

Artikelnr.	WL85656
Alternatieve artikelnaam	T2-43-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426044
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufflen www.licefa.de
Lengte	553 mm
Breedte	353 mm
Hoogte	38 mm

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	224 mm
Breedte (uitsparing)	90 mm
Hoogte (uitsparing)	20 mm
Aantal uitsparingen	7
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3