ESD-inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 20 wells, 355 x 253 x 20 mm



Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor een veilige productie van elektronica. Met afmetingen van 355 x 253 x 20 mm biedt deze insert 20 uitsparingen, ideaal voor het organiseren en beschermen van gevoelige componenten. Gemaakt van dissipatief polystyreen (PS), zorgt het voor een geleiding in het dissipatieve bereik van >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} ohm, wat optimale bescherming biedt tegen elektrostatische ontlading.

De zwarte ESD-inzet is voorzien van praktische verzonken handgrepen en kan omgedraaid worden gestapeld, wat de hantering en opslag vergemakkelijkt. Het is compatibel met Euroboxen 1 en 2, wat de veelzijdigheid in gebruik benadrukt. De uitsparingen meten 57 x 46 x 15 mm en bieden voldoende ruimte voor verschillende onderdelen.

Met artikelnummer 2426046 is dit ESD-inzetstuk een onmisbaar accessoire voor iedereen die veiligheid en organisatie hoog in het vaandel heeft staan bij de productie van elektronica. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw productieprocessen met deze doordachte oplossing.
- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} Ohm)

- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 355 x 253 x 20 (L x B x H)
- Uitsparingen: 20, 57 x 46 x 15
- Verzonken greep
- Omkeerbaar stapelen
- Geschikt voor Euroboxen 1 en 2

Artikelnr.	**WL85657**
Alternatieve artikelnaam	T2-44-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426046
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lengte	355 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	20 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	57 mm
Breedte (uitsparing)	46 mm
Hoogte (uitsparing)	15 mm
Aantal uitsparingen	20
Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipatief >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	**57 mm**	**46 mm**	**15 mm**	**20**
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15

WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7