

ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 96 wells, 562 x 363 x 43 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronicaproductie. Met afmetingen van 562 x 363 x 43 mm en 96 uitsparingen met een diameter van 35 x 35 mm biedt deze inlage optimale bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in de kleur zwart, zorgt het voor een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat de veilige dissipatie van elektrostatische ladingen mogelijk maakt.

Het ESD-inzetstuk is compatibel met Eurodozen maat 3 en 4 en heeft een praktische verzonken greep en de mogelijkheid tot omkeerbaar stapelen, wat flexibele en ruimtebesparende opslag mogelijk maakt. Met artikelnummer 2426052 is dit accessoire een onmisbaar onderdeel voor elke elektronicaproductiefaciliteit die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en bescherm uw gevoelige componenten op betrouwbare wijze.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 562 x 363 x 43 (L x B x H)
- Uitsparingen: 96, diameter 35 x 35 mm
- Verzonken greep
- Omkeerbaar stapelen
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

Artikelnr.	WL85660
Alternatieve artikelnaam	T2-47-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426052
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	562 mm
Breedte	363 mm
Hoogte	43 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	35 mm

Hoogte (uitsparing)	35 mm
Aantal uitsparingen	96
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm