ESD-inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 7 groeven, 352 x 252 x 15 mm

Ontdek de hoogwaardige ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, speciaal ontwikkeld voor elektronicaproductie. Deze inlay van 352 x 252 x 15 mm biedt optimale bescherming voor gevoelige componenten. Gemaakt van dissipatief polystyreen (PS), zorgt het voor een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} ohm, wat statische ontladingen effectief voorkomt. Het zwarte inzetstuk is voorzien van 7 groeven die geschikt zijn voor componenten tot een diameter van 30 x 300 mm en past perfect in Euroboxen van maat 1 en 2. Een praktische verzonken greep vergemakkelijkt het hanteren. Met artikelnummer 2426066 is dit accessoire een onmisbaar onderdeel voor het veilig vervoeren en opslaan van elektronische componenten. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw productieprocessen met deze doordachte oplossing.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 352 x 252 x 15 (L x B x H)
- Groeven: 7, tot diameter 30 x 300 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Euroboxen 1 en 2

Artikelnr.	**WL85665**
Alternatieve artikelnaam	T2-62-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426066
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lengte	352 mm
Breedte	252 mm
Hoogte	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	30 mm
Lengte (uitsparing)	300 mm
Aantal uitsparingen	7

Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)
WL85665	**7**	**30 mm**
WL85663	10	23 mm
WL85664	14	16 mm