

ESD inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 35 uitsparingen, 352 x 252 x 17 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor een veilige productie van elektronica. Dit hoogwaardige inzetstuk van dissipatief polystyreen (PS) biedt optimale bescherming tegen elektrostatische ontlading. Met een dissipatieve geleiding van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm garandeert het betrouwbare veiligheid voor gevoelige componenten. Het inzetstuk heeft een elegante zwarte kleur en meet 352 x 252 x 17 mm, waardoor het perfect is voor Euroboxen van maat 1 en 2.

De 35 uitsparingen met een diameter van 35,5 x 15 mm bieden voldoende ruimte voor het veilig opbergen en organiseren van je componenten. Een praktische verzonken handgreep vergemakkelijkt het hanteren en transporteren. Het artikelnummer 2426075 maakt identificatie en bestellen eenvoudig. Dit ESD-inzetstuk is de ideale oplossing voor iedereen die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan bij de productie van elektronica. Profiteer van een product dat functionaliteit en bescherming combineert.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 352 x 252 x 17 (L x B x H)
- Uitsparingen: 35, diameter 35,5 x 15 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Eurobox 1 en 2

ArtikelNr.	WL85669
Alternatieve artikelnaam	T2-71-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426075
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	352 mm
Breedte	252 mm
Hoogte	17 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	35,5 mm
Hoogte (uitsparing)	15 mm

Products for the electronic industry



Aantal uitsparingen	35
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm