

ESD-inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 320 wells, 352 x 252 x 20 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronicaproductie. Deze inlage biedt optimale bescherming voor gevoelige componenten dankzij het dissipatieve polystyreenmateriaal. Met een dissipatieve geleiding van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm garandeert het een betrouwbare ESD-bescherming. Het inzetstuk heeft een elegante zwarte kleur en meet 352 x 252 x 20 mm, waardoor het perfect geschikt is voor Euroboxen van maat 1 en 2.

De 320 uitsparingen met een diameter van 7 x 15 mm bieden voldoende ruimte voor het veilig opbergen van kleine componenten. Een praktische verzonken greep vergemakkelijkt het hanteren, terwijl het omkeerbare stapelsysteem ruimtebesparende opslag mogelijk maakt. Dit ESD-inzetstuk, artikelnummer 2426085, is de ideale oplossing voor een veilige en efficiënte organisatie in de elektronicaproductie. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en bescherm uw componenten effectief tegen elektrostatische ontlading.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 352 x 252 x 20 (L x B x H)
- Uitsparingen: 320, diameter 7 x 15 mm
- Verzonken greep
- Omkeerbaar stapelen
- Geschikt voor Euroboxen 1 en 2

Artikelnr.	WL85674
Alternatieve artikelnaam	T2-76-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426085
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	352 mm
Breedte	252 mm
Hoogte	20 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Diameter (uitsparing)	7 mm
Hoogte (uitsparing)	15 mm
Aantal uitsparingen	320
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm