ESD-inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 70 wells, 352 x 252 x 40 mm

Ontdek de ESD-inzetbak van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor de elektronicaproductie. Met afmetingen van 352 x 252 x 40 mm en 70 uitsparingen met een diameter van 15 x 40 mm biedt deze insert optimale bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in een elegante zwarte kleur, zorgt het voor een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} ohm, wat de veilige dissipatie van elektrostatische ladingen mogelijk maakt.

Het ESD-inzetstuk is compatibel met Euroboxen 1 en 2 en heeft een praktische verzonken greep en de mogelijkheid tot omkeerbaar stapelen, wat de hantering en opslag vergemakkelijkt. Het is eenvoudig te identificeren en te bestellen met artikelnummer 2426090. Dit inzetstuk is de ideale oplossing voor iedereen die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan bij de productie van elektronica. Profiteer van een doordacht ontwerp dat uw componenten beschermt en tegelijkertijd de organisatie in uw bedrijf optimaliseert.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 352 x 252 x 40 (L x B x H)
- Uitsparingen: 70, diameter 15 x 40 mm
- Verzonken greep
- Omkeerbaar stapelen
- Geschikt voor Euroboxen 1 en 2

Artikelnr.	**WL85676**
Alternatieve artikelnaam	T2-80-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426090
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lengte	352 mm
Breedte	252 mm
Hoogte	40 mm
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	15 mm
Hoogte (uitsparing)	40 mm
Aantal uitsparingen	70
Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	**70**	**15 mm**	**40 mm**
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm