

ESD-inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 48 wells, 352 x 252 x 17 mm

Ontdek de hoogwaardige ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor de productie van elektronica. Met afmetingen van 352 x 252 x 17 mm biedt deze insert 48 uitsparingen met een diameter van 16 x 15 mm, ideaal voor de veilige opslag van gevoelige componenten. Het is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) en garandeert een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat optimale bescherming biedt tegen elektrostatische ontlading. Het zwarte inzetstuk past perfect in Eurodozen van maat 1 en 2 en is voorzien van een praktische verzonken handgreep voor eenvoudig gebruik. Met artikelnummer 2426092 is dit accessoire een onmisbaar onderdeel voor elke elektronicaproductiefaciliteit die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw productieprocessen met deze doordachte oplossing.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 352 x 252 x 17 (L x B x H)
- Uitsparingen: 48, diameter 16 x 15 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Eurobox 1 en 2

Artikelnr.	WL85677
Alternatieve artikelnaam	T2-81-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426092
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	352 mm
Breedte	252 mm
Hoogte	17 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	16 mm
Hoogte (uitsparing)	15 mm
Aantal uitsparingen	48

Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4 - <1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85673	6	85 mm	15 mm
WL85672	12	67 mm	15 mm
WL85671	20	50 mm	15 mm
WL85690	35	35 mm	30 mm
WL85642	35	35 mm	37 mm
WL85669	35	35,5 mm	15 mm
WL85670	35	37,5 mm	6 mm
WL85677	48	16 mm	15 mm
WL85640	50	22 mm	20 mm
WL85668	56	30 mm	15 mm
WL85676	70	15 mm	40 mm
WL85678	80	17 mm	14 mm
WL85674	320	7 mm	15 mm