ESD-lade-inleg voor AFS 340/40 opbouwkast, 22 vakken á 237/188/92/44 x 50 x 32 mm



Ontdek het ESD-lade-inzetstuk van Licefa bij Weidinger.eu, dat speciaal is ontwikkeld voor de veilige opslag van gevoelige elektronische componenten. Met 22 vakken biedt dit ladeblok (artikelnummer 2426178) optimale bescherming tegen elektrostatische ontlading. Het inzetstuk is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in de kleur zwart en heeft een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} ohm.

Het compartimentformaat van 237/188/92/44 x 50 x 32 mm is ideaal voor het organiseren van kleine onderdelen. Dit lade-inzetstuk is compatibel met de ESD-lade 8162028 en het ESD-opbouwkast-insteeksysteem type AFS 340/40 (8900119).

Maak gebruik van de voordelen van dit hoogwaardige ESD-lade-inzetstuk om uw elektronicaproductie efficiënter en veiliger te maken. Perfect voor iedereen die belang hecht aan organisatie en bescherming bij de productie van elektronica.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} Ohm)
- Kleur: zwart
- Geschikt voor ESD-lade 8162028
- geschikt voor ESD-opbouwkast insteeksysteem: Kast type AFS 340/40: 8900119
- Compartimenten: 22
- Afmetingen compartimenten: 237/188/92/44 x 50 x 32 mm

Artikelnr.	**WL85703**
Alternatieve artikelnaam	TE 22 S-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426178
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lengte	237 mm
Hoogte	32 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Hoogte (compartiment)	32 mm
Kleur	zwart
Materiaal	PS
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja