

ESD-lade inleg voor AFS 236/20 opbouwkast, 42 vakken á 34 x 36 x 16 mm



Ontdek het ESD-lade-inzetstuk van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, dat speciaal is ontwikkeld voor de veilige opslag van gevoelige elektronische componenten. Met 42 precies verdeelde compartimenten biedt dit inzetstuk optimale bescherming tegen elektrostatische ontlading. Elk vak meet 34 x 36 x 16 mm en is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS), dat een dissipatieve geleiding heeft van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm. De zwarte kleur zorgt voor een professionele uitstraling en past perfect in de ESD-lade 8162044 en in het ESD-opbouwkast-insteeksysteem type AFS 236/20 (artikelnummer 8900105).

Het artikelnummer 2426218 garandeert een eenvoudige identificatie en bestelling van dit kwaliteitsproduct. Het ESD-lade-inzetstuk is ideaal voor iedereen die werkzaam is in de elektronicaproductie en veiligheid en organisatie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en bescherm je componenten effectief tegen schade

door statische elektriciteit.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Geschikt voor ESD-lade 8162044
- geschikt voor ESD-opbouwkast insteeksysteem: Kast type AFS 236/20: 8900105
- Compartimenten: 42
- Afmetingen compartimenten: 34 x 36 x 16 mm

Artikelnr.	WL85713
Alternatieve artikelnaam	TE 42 W-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426218
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	238 mm
Hoogte	16 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (compartiment)	34 mm
Breedte (compartiment)	36 mm
Hoogte (compartiment)	16 mm
Kleur	zwart
Materiaal	PS
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (compartiment) x Breedte (compartiment)
WL85717	29 mm x 30 mm
WL85713	34 mm x 36 mm

WL85705	40 mm x 65 mm
WL85723	58 mm x 172 mm
WL85710	60 mm x 23 mm
WL85700	61 mm x 56 mm
WL85702	82 mm x 36 mm
WL85698	120 mm x 27 mm