

ESD-lade-inzetstuk voor opbouwkast AFS 236/20, 5 vakken á 60/59/59/30/30 x 16 mm



Ontdek het ESD-lade-inzetstuk van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, dat speciaal is ontwikkeld voor de vereisten van elektronicaproductie. Dit lade-inzetstuk, artikelnummer 2426224, biedt met zijn vijf vakken optimale organisatie voor uw gevoelige componenten. De vakafmetingen van 60/59/59/30/30 x 16 mm maken flexibele en overzichtelijke opslag mogelijk.

Het inzetstuk is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in elegant zwart en biedt betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD). Met een dissipatieve geleiding van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm is het ideaal voor gebruik in ESD-beschermde ruimtes. Het inzetstuk past perfect in ESD-lade 8162044 en is compatibel met het ESD-insteeksysteem voor opbouwkasten, kasttype AFS 236/20 (8900105).

Profiteer van een veilige en efficiënte opslagoplossing die uw elektronische componenten

beschermt en tegelijkertijd de werkprocessen optimaliseert.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Geschikt voor ESD-lade 8162044
- geschikt voor ESD-opbouwkast insteeksysteem: Kast type AFS 236/20: 8900105
- Compartimenten: 5
- Afmetingen compartimenten: breedte 60/59/30/30 x 16 mm

Artikelnr.	WL85716
Alternatieve artikelnaam	TE 5 W-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426224
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	238 mm
Hoogte	16 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Hoogte (compartiment)	16 mm
Kleur	zwart
Materiaal	PS
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja