

ESD-inzetstuk voor assortimentsdoos 166, 54 vakken à 27 x 27 mm



Ontdek bij Weidinger.eu het ESD-inzetstuk voor de 166 assortimentsdoos, dat speciaal is ontwikkeld voor de elektronicaproductie. Dit inzetstuk met artikelnummer 2448808 heeft 54 vakken van elk 27 x 27 mm en is ideaal voor het veilig opbergen van gevoelige elektronische componenten. Het is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) en garandeert een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat optimale bescherming biedt tegen elektrostatische ontlading. Het inzetstuk heeft een elegante zwarte kleur en past perfect in assortimentsdozen met interne afmetingen van 295 x 166 x 21 mm of 295 x 166 x 39 mm. Dankzij het robuuste Licefa-ontwerp is het duurzaam en betrouwbaar. Dit ESD-inzetstuk is een onmisbaar accessoire voor iedereen die belang hecht aan organisatie en veiligheid bij de productie van elektronica. Bezoek Weidinger.eu voor meer informatie over deze en andere hoogwaardige producten.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Inzetstuk voor assortimentsdoos 166, inwendige afmetingen: 295 x 166 x 21 mm of 295 x 166 x 39 mm
- 54 compartimenten

- Afmeting compartimenten: 27 x 27 mm

Artikelnr.	WL85840
Alternatieve artikelnaam	TE SOK ESD-CON 166-14/14, 54
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2448808
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	166 mm
Breedte	295 mm
Hoogte	21 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Aantal compartimenten	54
Lengte (compartiment)	27 mm
Breedte (compartiment)	27 mm
Hoogte (compartiment)	21 mm
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal compartimenten	Hoogte (compartiment)
WL85842	6	39 mm
WL85843	12	39 mm
WL85838	15	21 mm
WL85844	15	39 mm
WL85839	35	21 mm
WL85840	54	21 mm
WL85841	72	21 mm