

Soldeerstation ALE-212VA, automatische tinaanvoer, Ø 1,2 mm, met perforatie



Het ALE-212VA soldeerstation met automatische tinaanvoer en soldeerdraadperforatie voor een soldeerdraaddiameter van 1,2 mm is de perfecte oplossing voor soldeerprocessen waar maximale precisie en efficiëntie vereist zijn. Dankzij het beproefde JBC Most Efficient Soldeersysteem garandeert de ALE-serie eersteklas resultaten en ondersteunt een breed scala aan toepassingen. Het ALE-station is compatibel met de automatische soldeerbout ALE250 - de volledige serie soldeerstiften C250 is beschikbaar voor individuele toepassingen. Samen zorgt dit voor maximale precisie en veelzijdigheid voor uiteenlopende soldeertaken. Andere versies van het ALE-soldeerstation voor verschillende soldeerdraaddiameters (ook zonder soldeerdraadperforatie) zijn per direct verkrijgbaar. Let op: Een soldeerdraadgeleidingsset wordt meegeleverd. De geleidewielen zijn al gemonteerd. Verdere soldeerdraadgeleidingssets voor verschillende soldeerdraaddiameters zijn verkrijgbaar. Soldeerbout, soldeerstiften en soldeerdraad zijn niet bij de levering inbegrepen.

- Drie verschillende werkmodi: continue werking, wisselende werking en programmeermodus (configuratie van snelheid en lengte van draaduitgang mogelijk)
- Connectiviteit: gegevensoverdracht, toegang op afstand voor traceerbaarheid en software-updates
- Geschikt voor soldeerdraadspoelen met een gewicht tot 2 kg
- Afmetingen van de soldeerdraadspoel (max.): Hoogte: 100 mm / Diameter: 100 mm
- Soldeerstation met soldeerdraadperforatie

Artikelnr.	WL85992
Model	ALE-212VA
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	ALE-212VA
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	235 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	112 mm
Lengte met verpakking	368 mm
Breedte met verpakking	368 mm
Hoogte met verpakking	195 mm
Leveringsomvang	Soldeerstation ALE-212UA, soldeerdraadgeleidingset GALE12V-A, soldeerbout ALE250, soldeerboutsteun ALES, voetschakelaar P-405, soldeerstifthouder SCH, soldeerstift C250403, ESD platbektang PLR195
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Perforatie	ja
Stroom	150 W
Spanning	230 V
Voedingsspanning	230 V
Draaddiameter	1,2 mm
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Station (type)	soldeerstation
Voedingsnelheid	55 mm/s

Aantal kanalen	1
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Draaddiameter
WL85977	0,8 mm
WL85992	1,2 mm
WL85993	1,5 mm
WL85994	1,6 mm

