

Soldeerstation ALE-205A, automatische tinaanvoer, Ø 0,45 - 0,56 mm, zonder perforatie



Het ALE-205A soldeerstation met automatische tinaanvoer voor soldeerdraaddiameters van 0,45 - 0,56 mm is de perfecte oplossing voor soldeerprocessen waar maximale precisie en efficiëntie vereist zijn. Dankzij het beproefde JBC Most Efficient Soldeersysteem garandeert de ALE-serie eersteklas resultaten en ondersteunt een breed scala aan toepassingen. Het ALE-station is compatibel met de ALE250 automatische soldeerbout - het volledige assortiment van de C250-soldeerstiftenserie is beschikbaar voor individuele toepassingen. Samen zorgt dit voor maximale precisie en veelzijdigheid voor uiteenlopende soldeertaken. Andere versies van het ALE-soldeerstation voor verschillende soldeerdraaddiameters en de soldeerdraadperforatiefunctie zijn per direct beschikbaar. Let op: Een soldeerdraadgeleidingsset is bij de levering inbegrepen. De geleidewielen zijn al gemonteerd. Andere soldeerdraadgeleidersets voor verschillende soldeerdraaddiameters zijn verkrijgbaar. Soldeerbouten, soldeerstiften en soldeerdraad zijn niet bij de levering inbegrepen.

- Drie verschillende werkmodi: continue werking, wisselende werking en programmeermodus (configuratie van snelheid en lengte van draaduitgang mogelijk)
- Connectiviteit: gegevensoverdracht, toegang op afstand voor traceerbaarheid en software-updates
- Geschikt voor soldeerdraadspoelen met een gewicht tot 2 kg
- Afmetingen van de soldeerdraadspoel (max.): Hoogte: 100 mm / Diameter: 100 mm
- Soldeerstation zonder soldeerdraadperforatie

Artikelnr.	WL85996
Model	ALE-205A
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	ALE-205A
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	235 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	112 mm
Lengte met verpakking	368 mm
Breedte met verpakking	368 mm
Hoogte met verpakking	195 mm
Leveringsomvang	Soldeerstation ALE-205UA, soldeerdraadgeleidingset GALE05D-A, soldeerbout ALE250, soldeerboutsteun ALES, voetschakelaar P-405, soldeerstifthouder SCH, soldeerstift C250403, ESD platbektang PLR195
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Perforatie	geen
Stroom	150 W
Spanning	230 V
Voedingsspanning	230 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Station (type)	soldeerstation
Voedingsnelheid	55 mm/s
Aantal kanalen	1

ESD-compatibel	ja
Draaddiameter	0,45 – 0,56 mm

Autres versions

Artikelnr.	Draaddiameter (van) x Draaddiameter (tot)
WL85995	0,38 mm x 0,4 mm
WL85996	0,45 mm x 0,56 mm
WL85997	0,6 mm x 0,64 mm
WL85998	0,7 mm x 0,78 mm
WL85999	0,8 mm x 0,82 mm