

## Oprijplaat vloer, X-Lock, grijs, 500 x 90 x 5 mm, 1 stuk

---



De 5 mm X-Lock vloeroprijplaat is ontworpen om een veilige, aflopende helling op uw ESD-vloertegels te creëren. Elke oprijplaat wordt met behulp van X-Lock technologie aan een tegel bevestigd. We raden aan vloeroprijplaten te gebruiken bij deuropeningen en grote overgangen om struikelgevaar te voorkomen. Een vloeroprijplaat is 500 mm lang en kan bijna naadloos op een hele tegel worden aangesloten.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC in overeenstemming met REACH
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipbestendig
- Chemisch bestendig
- Vermindert stof en geluid
- Klik-en-gebruik installatie

- Isoleert de vloer tegen kou en vocht

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL86005</b>
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	X55.221
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	500 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	5 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	grijs (RAL 7015)
Kleur	grauw
Incl. batterij	nee
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	5 mm
Type oppervlak	helling
ESD-compatibel	nee

## Autres versions

Artikelnr.	Kracht
<b>WL86005</b>	<b>5 mm</b>
WL60308	7 mm
WL85006	10 mm