# ESD-aardingstegel, X-Lock, lichtgrijs, 497 x 497 x 5 mm, 1 stuk



De 5 mm ESD X-Lock aardingstegel wordt om de 50 vierkante meter gebruikt. De aardingstegel kan via een aardingskabel op een aardingsplug of aardingsrail worden aangesloten volgens de installatie-instructies.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC in overeenstemming met REACH
- 497 mm x 497 mm x 5 mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oppervlakteweerstand van de tegels is tussen 3,0 x $10^4$ Ohm/m2 en 3 x $10^6$ Ohm
- Contactweerstand tussen 3,6 x $10^5$ Ohm en 9,5 x $10^5$ Ohm
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipvast
- Bestand tegen chemicaliën
- Vermindert stof en geluid

- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht

| Artikelnr. | WL86066 |
|---|---|
| Model | ECOTILE-16.1043LG |
| Fabrikant | ECOTILE |
| Fabrikant artikelnr. | 16.1043HG / 5MM |
| GPSR-fabrikantgegevens | ecotile Flooring<br>Sedgwick Road Unit 15<br>GB-LU4 9DT Luton<br>www.ecotileflooring.com |
| Lengte | 497 mm |
| Breedte | 497 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Kleurinformatie van de fabrikant | lichtgrijs (RAL 7004) |
| Kleur | lichtgrijs |
| Verbindingssysteem | X-Lock |
| Oppervlaktetextuur | glad |
| Kracht | 5 mm |
| Type oppervlak | vloertegel |
| ESD-compatibel | ja |

## Autres versions

| Artikelnr. | Kracht |
|---|---|
| **WL86066** | **5 mm** |
| WL60420 | 7 mm |
| WL86197 | 10 mm |