

## ESD-aardingstegel, X-Lock, lichtgrijs, 497 x 497 x 5 mm, 1 stuk

---



De 5 mm ESD X-Lock aardingstegel wordt om de 50 vierkante meter gebruikt. De aardingstegel kan via een aardingskabel op een aardingsplug of aardingsrail worden aangesloten volgens de installatie-instructies.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC in overeenstemming met REACH
- 497 mm x 497 mm x 5 mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oppervlakteweerstand van de tegels is tussen  $3,0 \times 10^4$  Ohm/m<sup>2</sup> en  $3 \times 10^6$  Ohm
- Contactweerstand tussen  $3,6 \times 10^5$  Ohm en  $9,5 \times 10^5$  Ohm
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipvast
- Bestand tegen chemicaliën
- Vermindert stof en geluid

- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL86066</b>
Model	ECOTILE-16.1043LG
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	16.1043HG / 5MM
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	497 mm
Breedte	497 mm
Hoogte	5 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtgrijs (RAL 7004)
Kleur	lichtgrijs
Incl. batterij	nee
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	5 mm
Type oppervlak	vloertegel
ESD-compatibel	ja

## Autres versions

Artikelnr.	Kracht
<b>WL86066</b>	<b>5 mm</b>
WL60420	7 mm
WL86197	10 mm