ESD-aardingstegel, X-Lock, lichtgrijs, 497 x 497 x 5 mm, 1 stuk



De 5 mm ESD X-Lock aardingstegel wordt om de 50 vierkante meter gebruikt. De aardingstegel kan via een aardingskabel op een aardingsplug of aardingsrail worden aangesloten volgens de installatie-instructies.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC in overeenstemming met REACH
- 497 mm x 497 mm x 5 mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oppervlakteweerstand van de tegels is tussen 3,0 x 10^4 Ohm/m2 en 3 x 10^6 Ohm
- Contactweerstand tussen 3,6 x 10^5 Ohm en 9,5 x 10^5 Ohm
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipvast
- Bestand tegen chemicaliën
- Vermindert stof en geluid

- Klik-en-gebruik installatie
- Isoleert de vloer tegen kou en vocht

Artikelnr.	WL86066
Model	ECOTILE-16.1043LG
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	16.1043HG / 5MM
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	497 mm
Breedte	497 mm
Hoogte	5 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	lichtgrijs (RAL 7004)
Kleur	lichtgrijs
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	5 mm
Type oppervlak	vloertegel
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Kracht
WL86066	**5 mm**
WL60420	7 mm
WL86197	10 mm