

## ZeroSmog Guard Light soldeerdampafzuiger, 74 W, 230 V, filterunit met één positie

---



---

Je kunt rustig ademen met de Weller ZeroSmog Guard, de stilste filterunit op de markt. Deze eersteklas filtereenheid zorgt ervoor dat uw werkplek schoon, stil en fris blijft. Dankzij het compacte ontwerp kan het eenvoudig onder de werkbank worden opgeborgen zonder kostbare ruimte in beslag te nemen. Je gezondheid komt hier op de eerste plaats. Je kunt je concentreren op je werk en werken in een rustige omgeving zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de luchtkwaliteit. Verbeter je werkomgeving en bescherm je welzijn met deze efficiënte en betrouwbare oplossing voor soldeerdampafzuiging.

- Zorgt voor een uitstekende luchtkwaliteit door zeer efficiënte filtering van soldeerdeeltjes en gassen met een groot filteroppervlak (H13 HEPA deeltjesfilter, actieve kool).
- Het laagste geluidsniveau op de markt zorgt voor een gezonde, aangename en comfortabele werkomgeving.

- Gebruiksvriendelijk dankzij snelle en eenvoudige vervanging van voorfilter en hoofdfilter.
- Ruimtebesparend dankzij het compacte ontwerp onder de werkbank, ideaal voor gebruik door één persoon.
- De robuuste aanjager zorgt voor voldoende aanzuigdruk tijdens de hele levensduur van het filter en dus voor een hoge volumestroom om alle dampen effectief af te vangen.
- Instapmodel filterunit voor 1 gebruiker
- 74 W, 230 V
- Filtratie op het hoogste niveau - voor schone en gezonde lucht
- Zeer effectieve deeltjes- en gasfiltratie
- Geurverwijdering tijdens het solderen
- Constante aanzuigdruk tijdens de hele levensduur van het filter dankzij krachtige ventilator
- Gemakkelijk bereikbare aan/uit-schakelaar
- ESD-veilig
- Compatibel met Weller Easy-Click 60 slangstelsysteem
- 1 x hoofdfilter (HEPA H13 en actieve kool) + 5 x ePM1-75 % voorfilters

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL86206</b>                                                                                      |
| Fabrikant              | WELLER                                                                                              |
| Fabrikant artikelnr.   | FT91020699                                                                                          |
| GPSR-fabrikantgegevens | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com              |
| Lengte met verpakking  | 435 mm                                                                                              |
| Breedte met verpakking | 380 mm                                                                                              |
| Hoogte met verpakking  | 575 mm                                                                                              |
| Leveringsomvang        | ZeroSmog-Guard Light - 230 V, 1 x hoofdfilter (HEPA H13 en actieve kool), 5 x ePM1-75 % voorfilters |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                                                                                              |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                                                                                              |
| Incl. batterij         | nee                                                                                                 |
| Stroom                 | 74 W                                                                                                |
| Spanning               | 220 – 240 V                                                                                         |
| Vacuüm (max.)          | 2700 Pa                                                                                             |
| Transportcapaciteit    | 100 m <sup>3</sup> /h                                                                               |
| Geluidsniveau          | 65 – 70 dBA                                                                                         |
| Volumestroom (max.)    | 100 m <sup>3</sup> /h                                                                               |
| Filtertype             | hoofdfilter, voorfilter                                                                             |

ESD-compatibel

ja

