

## ZeroSmog Guard Light Kit soldeerdampafzuiging, 74W, 230V, met slang & ALFA mondstuk, filterunit voor één gebruiker

---



Haal rustig adem met de Weller ZeroSmog Guard, de stilste filterunit op de markt. Deze eersteklas filterunit zorgt ervoor dat je werkplek schoon, stil en fris blijft. Dankzij het compacte ontwerp kan het eenvoudig onder de werkbank worden opgeborgen zonder kostbare ruimte in beslag te nemen. Je gezondheid komt hier op de eerste plaats. Je kunt je concentreren op je werk en werken in een rustige omgeving zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de luchtkwaliteit. Verbeter uw werkomgeving en bescherm uw welzijn met deze efficiënte en betrouwbare oplossing voor soldeerdampafzuiging.

Minder tonen

- Zorgt voor een uitstekende luchtkwaliteit door zeer efficiënte filtering van soldeerdeeltjes en gassen met een groot filteroppervlak (H13 HEPA deeltjesfilter, actieve kool).
- Het laagste geluidsniveau op de markt zorgt voor een gezonde, aangename en comfortabele werkomgeving.

- Gebruiksvriendelijk dankzij snelle en eenvoudige vervanging van voorfilter en hoofdfilter.
- Ruimtebesparend dankzij het compacte ontwerp onder de werkbank, ideaal voor gebruik door één persoon.
- De robuuste aanjager zorgt voor voldoende aanzuigdruk tijdens de hele levensduur van het filter en dus voor een hoge volumestroom om alle dampen effectief af te vangen.
- Instapmodel filterunit voor 1 gebruiker, set met accessoires
- 74 W, 230 V
- Filtratie op het hoogste niveau - voor schone en gezonde lucht
- Zeer effectieve deeltjes- en gasfiltratie
- Verwijdering van geuren tijdens het solderen
- Constante aanzuigdruk tijdens de hele levensduur van het filter dankzij krachtige ventilator
- Gemakkelijk bereikbare aan/uit-schakelaar
- ESD-veilig
- Compatibel met Weller Easy-Click 60 slangstelsysteem

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL86209</b>
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	FT91024699
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte met verpakking	590 mm
Breedte met verpakking	410 mm
Hoogte met verpakking	610 mm
Leveringsomvang	ZeroSmog Guard Light - 230 V, 1 x hoofdfilter (HEPA H13 en actieve kool), 5 x ePM1-75 % voorfilters, 1 x ALFA mondstuk, 1 x OF15 slang, 1 x tafelklem
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	74 W
Spanning	220 – 240 V
Vacuüm (max.)	2700 Pa
Transportcapaciteit	100 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau	65 – 70 dBA
Volumestroom (max.)	100 m <sup>3</sup> /h
Filtertype	hoofdfilter, voorfilter
ESD-compatibel	ja