

WT2022M 2-kanaals microsoldeerset, WT2M, 150 W, 230 V



Ontdek het WT 2M soldeerstation, uw ultieme partner voor topprestaties. Met zijn extreem korte opwarm- en hersteltijden voert hij alle soldeertaken moeiteloos uit. Geen gegoochel meer met gereedschap of inleveren op prestaties - gewoon betrouwbare veelzijdigheid en ongeëvenaarde waar voor je geld. Kies voor zorgeloze precisie en onstuitbare productiviteit. Kies voor een Weller WT soldeerstation.

- 2-kanaals microsoldeerkit (150 W) voor micro- en standaardsoldeertaken.
- incl. WTMP MS Micro-soldeerpotlood en WTPP MS Nano/Pico-soldeerpotlood met actieve (cartridge) opzettechnologie
- RTM- en RTP-topfamilie met de kortste opwarmtijden
- Hoge productiviteit
- Intuïtieve bediening dankzij duidelijke menustructuur
- Weinig ruimte nodig dankzij stapelbaarheid
- Grafisch LC display met achtergrondverlichting
- Hoge prestaties en functionaliteit - veel gereedschappen kunnen worden aangesloten
- Behuizingsdeksel kan worden gebruikt als legbord
- UIT-tijd, procesvenster, vergrendelfunctie, offset

- Stapelbare eenheden
- Kan worden aangesloten op ZeroSmog soldeerdampafzuigstelsysteem

Artikelnr.	WL86220
Model	WT 2022M
Fabrikant	WELLER
Fabrikant Artikel nr.	T0053461699
Informatie fabrikant GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte met verpakking	398 mm
Breedte met verpakking	297 mm
Hoogte met verpakking	289 mm
Omvang van de levering	WT2M voedingseenheid, 230 V; WTMP MS Micro-soldeerbout, 40 W, 12 V; RTM 013 S MS Micro-soldeerstift; WSR 205 veiligheidssteun met Stop & Go-functie; WTPP MS Nano/Pico-soldeerbout, 40 W, 12 V; RTP 004 S MS Nano/Pico-soldeerstift; WSR 205 veiligheidssteun met Stop & Go-functie
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
vermogen	150 W
Spanning	230 V
fuseren	0,8 A
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	150 – 850 °F
Temperatuurnauwkeurigheid °C	±9 °C
stationstype	soldeerstation
Temperatuurstabiliteit °C	±2 °C
Volgzame ESD	ja