

Draagarmwagen, 1600 x 800 mm, met PVC buis, 5° draagarm 600 mm lang



Frame van stevige vierkante buis. Rollende dwarsbalken, staanders en steunpoten verbonden met stevige schroefklemmen. Draagarmen gemaakt van 27 mm Ø stalen buis met schroefklemmen. 12 draagarmen met een helling van 5° aan één kant. Bruikbare lengte 600 mm, draagvermogen per niveau 80 kg. Draagarmbuizen bekleed met 3 mm dikke PVC-buis om wegglijden te voorkomen en de lading te beschermen. Poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen.

- Totaal draagvermogen (kg): 500
- Lengte laadvlak (mm): 1200
- Breedte laadvlak (mm): 800
- Totale lengte (mm): 1400
- Totale breedte (mm): 800
- Totale hoogte (mm): 1807

- Banden: TPE
- Wielmaat (mm): 200 x 40
- Versie: eenzijdig

Artikelnr.	WL86951
Fabrikant	FETRA
Fabrikant artikelnr.	4617-1
GPSR-fabrikantgegevens	fetra Fechtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lengte	1400 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	1807 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
Incl. batterij	nee
Type transportmiddel	draagarm trolley
Laadvermogen	500 kg
Banden	TPE
Lengte van de laadruimte	1200 mm
Breedte van de laadruimte	800 mm
ESD-compatibel	nee