

ESD-tafelwagen, plaatstalen bladen, laadoppervlak 850 x 500 mm



Elektrisch geleidend ontwerp. Gelaste stalen buis en profielstaal, elektrisch geleidende poedercoating, leigrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 2 plaatstalen bakken met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, ook elektrisch geleidend gepoedercoat, leigrijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD-banden (thermoplastisch elastomeer), elektrisch geleidend, naaf met precisiekogellager. Maximaal comfort: zeer lage start-, rol- en zwenkweerstand. Rustige loop op vlakke vloeren. Niet-markerende banden (non-marking). Remmen op de zwenkwielen. Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

- Totale laadcapaciteit (kg): 500
- Lengte laadvlak (mm): 850
- Legbordbreedte (mm): 500
- Hoogte legborden (mm): 228, 860
- Totale lengte (mm): 1047

- Totale breedte (mm): 509
- Totale hoogte (mm): 860
- Draagvermogen legborden (kg): 200
- Banden: TPE-ESD
- Wielmaat (mm): 160 x 40

| | |
|---------------------------|---|
| Artikelnr. | WL86988 |
| Fabrikant | FETRA |
| Fabrikant artikelnr. | 9400W |
| GPSR-fabrikantgegevens | fetra Fachtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de |
| Lengte | 1047 mm |
| Hoogte | 860 mm |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Kleur | leigrijs |
| Type transportmiddel | verrijdbare tafel |
| Laadvermogen | 500 kg |
| Banden | TPE |
| Lengte van de laadruimte | 850 mm |
| Breedte van de laadruimte | 500 mm |
| ESD-compatibel | ja |