

ESD-tafelwagen, plaatstalen platformen vlak, laadvlak 1.000 x 600 mm



Elektrisch geleidend ontwerp. Gelaste stalen buis en profielstaal, elektrisch geleidende poedercoating, leigrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 2 Laadvlakken van plaatstaal, vlak in het frame ingelast, ook elektrisch geleidend gepoedercoat, leigrijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD-banden (thermoplastisch elastomeer), elektrisch geleidend, naaf met precisiekogellager. Maximaal comfort: Zeer lage start-, rol- en zwenkweerstand. Rustige loop op vlakke vloeren. Niet-markerende banden (non-marking). Remmen op de zwenkwielen. Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

- Totale laadcapaciteit (kg): 600
- Lengte laadvlak (mm): 1000
- Legbordbreedte (mm): 600
- Hoogte legborden (mm): 270, 900
- Totale lengte (mm): 1197

- Totale breedte (mm): 609
- Totale hoogte (mm): 900
- Draagvermogen legborden (kg): 200
- Banden: TPE-ESD
- Wielmaat (mm): 200 x 40

Artikelnr.	WL86989
Fabrikant	FETRA
Fabrikant artikelnr.	9401B
GPSR-fabrikantgegevens	fetra Fachtel Transportgeräte GmbH Industriestraße 17-21 DE-33829 Bogenhausen www.fetra.de
Lengte	1197 mm
Hoogte	900 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	donkergrijs
Incl. batterij	nee
Type transportmiddel	verrijdbare tafel
Laadvermogen	600 kg
Banden	TPE
Lengte van de laadruimte	1000 mm
Breedte van de laadruimte	600 mm
ESD-compatibel	ja