

## ZeroSmog Shield "Black Edition" soldeerdampenafzuigstelsysteem, incl. E10 EPA combifilter

---



---

Het Weller ZeroSmog Shield is een compact afzuigstelsysteem voor luchtzuivering op de werkplek. Het is speciaal ontwikkeld voor solderen in laboratoria, werkplaatsen of productieomgevingen en filtert op betrouwbare wijze rook, dampen en deeltjes uit de lucht. Dit zorgt voor een schone en gezonde werkomgeving, wat vooral belangrijk is bij langdurig soldeerwerk.

Dankzij het geavanceerde ontwerp kan het ZeroSmog Shield direct op alle soldeerstations worden gestapeld. Dit bespaart kostbare ruimte op de werkbank en zorgt voor een efficiënt gebruik van de beschikbare werkruimte.

Adem schone lucht in: Door soldeerdeeltjes en gassen te filteren, zorgt het Zero Smog Shield voor een betere luchtkwaliteit. Het filter bestaat uit EPA E10 (voor deeltjes) en actieve koolstof (voor gassen).

Meer welzijn: Het afzuigstelsysteem zorgt voor een stille werkplek. Het lage geluidsniveau

creëert een rustige sfeer en zorgt voor een aangename en comfortabele werkomgeving. Intelligent ontwerp: Het compacte ontwerp is slank en stapelbaar. Dit bespaart waardevolle ruimte op de werkbank.

Eindeloos gemak: Hoog gebruiksgemak dankzij snelle en eenvoudige filtervervanging.

Markeer werkgebied: Een helder werklicht geeft duidelijk het optimale afzuiggebied aan voor een efficiënte filtratie.

Conditiebewaking filter: Continue bewaking van het filter zorgt ervoor dat het betrouwbaar zijn functie vervult en altijd optimale condities garandeert.

- Efficiënte EPA E10 deeltjes- en gasfiltratie om de lucht op de werkplek schoon te houden
- Verlicht werkgebied voor een optimale werkomgeving
- Krachtige ventilator
- Onderhoudsvriendelijke filtereenheid met eenvoudig te vervangen filter
- Laag geluidsniveau van 50 dB (59 dB op volle snelheid)
- Stapelbaar met soldeerstations van alle merken (max. voetafdruk 13 cm x 18 cm)
- Antistatische behuizing (ESD-veilig)
- Gemakkelijk te vervoeren

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL87814</b>                                                                                |
| Fabrikant              | WELLER                                                                                        |
| Fabrikant artikelnr.   | FT91019190                                                                                    |
| GPSR-fabrikantgegevens | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com        |
| Lengte                 | 270 mm                                                                                        |
| Breedte                | 212 mm                                                                                        |
| Hoogte                 | 110 mm                                                                                        |
| Leveringsomvang        | 1x Shield afzuigunit "Black Edition", 1x EPA E10 filter, 1x netstekker, 1x gebruiksaanwijzing |
| Verkoopeenheid         | 1 stuk                                                                                        |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                                                                                        |
| Incl. batterij         | nee                                                                                           |
| Stroom                 | 20 W                                                                                          |
| Spanning               | 100 – 240 V                                                                                   |
| Vacuüm (max.)          | 285 Pa                                                                                        |
| Transportcapaciteit    | 32 m <sup>3</sup> /h                                                                          |
| Geluidsniveau          | 50 – 59 dBA                                                                                   |
| Volumestroom (max.)    | 26 m <sup>3</sup> /h                                                                          |
| Filtertype             | compact filter                                                                                |

ESD-compatibel

ja

