

Speed ratelset, 3/8" aandrijving, imperiaal, 38-delig



38-delige Zyklop set in een stevige metalen koffer: Zyklop ratel met 3/8" aandrijving. De fijne vertanding met 72 tanden maakt een lage terugloophoek van 5° mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan in elke positie worden vergrendeld met de schuifschakelaar aan beide zijden. Probleemloos werken met een grote handspeling is mogelijk, zelfs in zeer krappe of moeilijk bereikbare montagesituaties. De gedefinieerde bevestiging op 0°, 15° en 90° links en rechts garandeert veilig werken zonder dat de ratelkop wegglijdt. In de 0° positie kan de ratel met adapter en bit gebruikt worden als een conventionele schroevendraaier. Het vliegwielontwerp versnelt het schroefproces. Het rotatiesymmetrische ontwerp van de Kraftform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen de snelle draaibeweging. De vorm van het Kraftform hecht, dat perfect aan de hand is aangepast, voorkomt handblessures zoals blaren en eelt. De harde materialen die voor het handvat zijn gebruikt, garanderen een snelle grip zonder het risico dat de huid aan het handvat gaat "plakken". De zachtere, "antislip" zones maken een verliesvrije overdracht van grote krachten mogelijk. voor 3/8" vierkant aangedreven doppen en 3/8" verbindingdelen met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling. Met 12 inch Zyklop

doppen, 2 Zyklus verlengstukken met snelspanhuls, 1 kruishendel, 1 wartelverlengstuk, 1 cardanas, 1 verbindingsstuk met snelspanboorhouder, 19 bits. Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte.

- Combineert 5 soorten ratels in één ratel
- Vliegwiellontwerp en antislip snelspanhuls voor zeer hoge werksnelheid
- 38-delig assortiment in een stevige metalen koffer
- Vrij draaibare ratelkop
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte

Artikelnr.	WL88044
Model	8100 SB 4 Zyklus
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05003596001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	285 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	55 mm
Lengte met verpakking	285 mm
Breedte met verpakking	240 mm
Hoogte met verpakking	55 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Aantal onderdelen in de gereedschapsset	38-delig