

## Dopsleutel met 1/2" aandrijving, 20 x 38 mm

Slagmoerdop voor gebruik met elektrische of pneumatische slagmoersleutels met 12,5 mm = 1/2" aandrijving. De slagmoertechnologie zorgt voor een bovengemiddelde levensduur van het gereedschap, zelfs onder extreme omstandigheden. Met Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering op maat - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden. Met zeskantprofiel en groef met gat. Het zeshoekige profiel maakt de overdracht van grote krachten mogelijk en belast de randen van de schroefmoer of schroefkop minder dan een twaalfhoekig profiel. Voor bouten en moeren met zeskantkop.

- Voor gebruik met elektrische of luchtaangedreven slagmoersleutels met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Slagplaattechnologie voor bovengemiddelde standtijd
- Zeskantprofiel maakt precies en profielvriendelijk bevestigen met hoge krachtoverbrenging mogelijk
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte
- Met kruisgat en ringgroef voor bevestiging van borgpen en borgring van machinegereedschap

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL88301</b>
Model	8790 C Impaktor
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05004577001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	105 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	30 mm
Lengte met verpakking	105 mm
Breedte met verpakking	45 mm
Hoogte met verpakking	30 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

Productserie	8790 C
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	38 mm
Sleutelmaat	20 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL88294	13 mm
WL88295	14 mm
WL88296	15 mm
WL88297	16 mm
WL88298	17 mm
WL88299	18 mm
WL88300	19 mm
<b>WL88301</b>	<b>20 mm</b>
WL88302	21 mm