

Dopsleutel met 1/2" aandrijving, 19 x 85 x 30 mm



Slagmoerdop, 1/2", voor gebruik met slagmoersleutels; met draaibare en vrijlopende kunststof coating voor hogere werksnelheid, betere geleiding tijdens het schroeven en extra bescherming van de velg.

- Voor gebruik met elektrische of pneumatische slagmoersleutels met 12,5 mm = 1/2" aandrijving
- Robuust slagmechanismeontwerp voor extreem hoge belastingen
- Vrijlopende buitenste kunststof huls om de velg te beschermen bij het verwisselen van wielen
- Inwendig kunststof inzetstuk om het wielboutoppervlak te beschermen
- Zeshoekig profiel maakt precies en profielbeschermend bouten met hoge krachtoverbrengring mogelijk

Artikelnr.	WL88305
Model	8790 C Wheel Impaktor
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05004591001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	155 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	33 mm

Lengte met verpakking	155 mm
Breedte met verpakking	45 mm
Hoogte met verpakking	33 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	8790 C
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	nee
Sleutelmaat	19 mm

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL88304	17 mm
WL88305	19 mm
WL88306	21 mm