

Bitsleutel, geïsoleerd, met 3/8" aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 45 x 59 mm



VDE 3/8" bitmof met vasthoudfunctie voor bijzonder comfortabel schroeven met verminderd risico op schroefverlies bij het invoeren in het werkstuk. Met verhoogde veiligheid dankzij de gele isolatiekern, die zichtbaar wordt als de buitenste rode VDE-isolatielaag beschadigd raakt. Apparaat getest volgens IEC 60900 op 10.000 V voor veilig werken bij de toegestane spanning van 1.000 V.

- Op apparaat getest gereedschap volgens IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken tot 1.000 volt
- Extreem korte en compacte geïsoleerde 3/8" bitmof voor eenvoudig werken, zelfs in zeer krappe ruimtes
- Verhoogde veiligheid dankzij 2-componenten isolatie met gele isolatiekern onder rode isolerende buitenlaag
- De hold-functie houdt schroeven stevig op het gereedschap
- Kunststof coating beschermt oppervlakken tegen beschadiging

Artikelnr.	WL88323
Model	8740 B VDE HF TORX® Zyklus
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05004925001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de

Lengte	59,6 mm
Breedte	22,8 mm
Hoogte	22,8 mm
Lengte met verpakking	59,6 mm
Breedte met verpakking	22,8 mm
Hoogte met verpakking	22,8 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	ja
Schroeftype	TX45
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	59 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL88318	TX20
WL88319	TX25
WL88320	TX27
WL88321	TX30
WL88322	TX40
WL88323	TX45