

Bitmof, geïsoleerd, met 1/4" aandrijving, met houderfunctie voor binnenzeskantschroeven, 3 x 45 mm

VDE 1/4" bitmof met houderfunctie voor binnen-zeskantschroeven voor bijzonder comfortabel schroeven door verminderd risico op schroefverlies bij het invoeren in het werkstuk. Met verhoogde veiligheid dankzij de gele isolatiekern, die zichtbaar wordt als de buitenste rode VDE-isolatielaag beschadigd raakt. Apparaat getest volgens IEC 60900 op 10.000 V voor veilig werken bij de toegestane spanning van 1.000 V.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Op apparaat getest gereedschap volgens IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken tot 1.000 V
- Extreem korte en compacte geïsoleerde 1/4" inbus voor eenvoudig werken, zelfs in zeer krappe ruimtes
- De vasthoudfunctie houdt schroeven stevig vast op het gereedschap
- Verhoogde veiligheid dankzij 2-componenten isolatie met gele isolatiekern onder rode isolerende buitenlaag

Artikelnr.	WL88426
Model	8740 A VDE HF Zyklus
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05005900001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	153 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	153 mm
Breedte met verpakking	120 mm
Hoogte met verpakking	18 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	ja
ESD-compatibel	nee

Gereedschapslengte	45 mm
Sleutelmaat	3 mm

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL88426	3 mm
WL88427	4 mm
WL88428	5 mm
WL88429	6 mm
WL88430	8 mm

