Bitsleutel, geïsoleerd, met 1/4" aandrijving, met vasthoudfunctie voor binnen-zeskantschroeven, 6 x 45 mm



VDE 1/4" bitmof met houderfunctie voor binnen-zeskantschroeven voor bijzonder comfortabel schroeven door verminderd risico op schroefverlies bij het invoeren in het werkstuk. Met verhoogde veiligheid dankzij de gele isolatiekern, die zichtbaar wordt als de rode VDE-isolatielaag aan de buitenkant beschadigd raakt. Apparaat getest volgens IEC 60900 op 10.000 V voor veilig werken bij de toegestane spanning van 1.000 V.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Op apparaat getest gereedschap volgens IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken tot 1.000 V
- Extreem korte en compacte geïsoleerde 1/4" inbus voor eenvoudig werken, zelfs in zeer krappe ruimtes
- De vasthoudfunctie houdt schroeven stevig vast op het gereedschap
- Verhoogde veiligheid dankzij 2-componenten isolatie met gele isolatiekern onder rode isolerende buitenlaag

Artikelnr.	WL88429
Model	8740 A VDE HF Zyklop
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05005903001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	153 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	153 mm
Breedte met verpakking	120 mm
Hoogte met verpakking	18 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	45 mm
Sleutelmaat	6 mm

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL88426	3 mm
WL88427	4 mm
WL88428	5 mm
WL88429	**6 mm**
WL88430	8 mm