

VDE-geïsoleerde kruiskopschroevendraaier, PH 2 x 200 mm



Wera VDE-schroevendraaier met meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en voorzichtig werken: Harde greepzones voor hoge werksnelheid, terwijl zachte greepzones een hoge draaimomentoverbrenging garanderen. Stuktest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegestane spanning van 1.000 V. De punt van de Wera Lasertip schroevendraaiers is microscopisch geruwd met laserstralen. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld uitglijden behoort tot het verleden. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens profiel en maataanduiding - om het benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden. De zeskantige afrolbeveiliging voorkomt hinderlijk weggrollen op de werkplek.

- Geïsoleerde bladen voor veilig werken tot 1.000 volt
- Harde greepzones voor hoge werksnelheid, zachte greepzones voor hoge koppeloverdracht
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens profielen en maataanduiding
- Met zeskantige afrolbeveiliging tegen weggrollen
- Met laserpunt voor meer grip in de schroefkop

Artikelnr.	WL88469
Model	162 i PH VDE
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05006159001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	305 mm
Breedte	37 mm
Hoogte	37 mm
Lengte met verpakking	357 mm
Breedte met verpakking	114 mm

Hoogte met verpakking	40 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	ja
Schroeftype	PH2
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	200 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype	Gereedschapslengte
WL86719	PH0	80 mm
WL88464	PH1	80 mm
WL88465	PH1	150 mm
WL88466	PH2	100 mm
WL88469	PH2	200 mm
WL88467	PH3	150 mm
WL88468	PH4	200 mm