

VDE-geïsoleerde, zelfinstellende steeksleutel, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm



Apparaat getest volgens IEC 60900 op 10.000 V voor veilig werken bij de goedgekeurde spanning van 1.000 V. De verstelbare VDE steeksleutel grijpt automatisch en continu alle zeskantmaten in het opgegeven maatbereik - metrisch en imperiaal. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantbout of -moer stevig tussen de bekken, waardoor het risico op wegglijden en beschadiging aanzienlijk wordt verminderd. De ratelfunctie zorgt voor snel en ononderbroken schroeven zonder zich vast te zetten. Door gebruik te maken van de hoekbreedteprisma's kan een terugdraaihoek van slechts 30° worden gerealiseerd. Het ontwerp met één poot in combinatie met de ratelfunctie en de hoekbreedteprisma's maakt het mogelijk om zelfs in krappe installatieruimten te werken. Dankzij de 2-componenten kunststof isolatie heeft de verstelbare Joker 6004 VDE een comfortabele grip. De veiligheid wordt vergroot door de antislipbescherming aan de voorkant van de handgreep. Extra bescherming wordt geboden door de schuif functie voor contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken.

- De verstelbare Joker 6004 VDE is geschikt voor alle metrische en Engelse maten in het betreffende toepassingsgebied.
- Eenmalig getest gereedschap met geïsoleerde handgrepen voor veilig werken tot 1000 volt met slipbeveiliging en schuif functie voor contactloos en veilig openen van de niet-geïsoleerde bekken
- Automatisch en traploos vastgrijpen van zeskantbouten en -moeren
- Hendelmechanisme voor grijpen voorkomt wegglijden en beschadiging
- Met mechanische ratelfunctie voor snel en continu schroeven zonder de sleutel neer te hoeven leggen

Artikelnr.	WL88793
Model	6004 Joker VDE S
Fabrikant	WERA

Fabrikant artikelnr.	05020151001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	180 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	26 mm
Lengte met verpakking	218 mm
Breedte met verpakking	81 mm
Hoogte met verpakking	51 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	155 mm