

Combisleutel, imperiaal, 5/16" x 115 mm



Omdat installatieruimten steeds krap worden voor schroefwerkzaamheden, is er gereedschap nodig waarmee gebruikers in dergelijke situaties met succes kunnen werken. Krappe installatieruimtes vereisen extra bevestigingspunten voor het gereedschap. Kunnen steeksleutels zo worden aangepast dat de contactpunten van het gereedschap worden vergroot? De combinatie van de 7,5° draaibare bek en de dubbele zeskant geometrie verdubbelt de contactpunten. Met een herhaalde rotatie van 180° van de sleutel rond de lengteas tijdens het schroeven, zijn er vier aandraaimogelijkheden en kunnen moeren of schroefkoppen om de 15° worden "vastgegrepen". De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie breidt de toepassingsmogelijkheden in krappe montageruimtes aanzienlijk uit. De Joker 6003 vindt als het ware zelf het juiste startpunt na elke draai. De slanke maar robuuste ringzijde staat onder een hoek van 15° ten opzichte van de gereedschapsas. De hoogwaardige oppervlaktecoating zorgt voor een hoge en langdurige corrosiebescherming. Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte.

- Bijzonder geschikt voor krappe inbouwruimtes
- De speciale bekgeometrie breidt de toepassingsmogelijkheden van het gereedschap uit
- De kleine terugloophoek in de bek "grijpt" de schroef om de 15°
- Slanke, 15° schuine ringzijde
- Met Take it easy-gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte

Artikelnr.	WL88818
Model	6003 Joker
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05020211001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	199 mm
Breedte	50 mm

Hoogte	23 mm
Lengte met verpakking	246 mm
Breedte met verpakking	89 mm
Hoogte met verpakking	62 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Gereedschapslengte	115 mm
Sleutelmaat	5/16"

Autres versions

Artikelnr.	Sleutelmaat
WL88821	1/2"
WL88827	1/4"
WL88825	3/4"
WL88819	3/8"
WL88804	5,5 mm
WL88823	5/8"
WL88818	5/16"
WL88805	6 mm
WL88806	7 mm
WL88820	7/16"
WL88807	8 mm
WL88826	9 mm
WL88822	9/16"
WL88808	10 mm
WL88809	11 mm
WL88824	11/16"
WL88810	12 mm
WL88811	13 mm
WL88812	14 mm
WL88813	15 mm

WL88814	16 mm
WL88815	17 mm
WL88816	18 mm
WL88817	19 mm
WL88858	20 mm
WL88859	21 mm
WL88860	22 mm
WL88861	24 mm
WL88862	27 mm
WL88863	30 mm
WL88864	32 mm
WL88865	36 mm

