BTZ bit voor sleufschroeven, 1,2 x 6,5 x 25 mm



Torsiezone waarin kinetische energie wordt afgevoerd tijdens piekbelastingen. Met zachtere BiTorsion-zone om te voorkomen dat de bitpunt verdraait bij hoge belastingen. Dit verlengt de levensduur van het product aanzienlijk. Taai en hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-D 6.3 houders.

- Voor sleufschroeven
- Met BiTorsion-zone om piekbelastingen op te vangen
- Vermindert het risico op breuk aanzienlijk, verlengt de levensduur aanzienlijk
- Robuust, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 1)

Artikelnr.	**WL89545**
Model	800/1 BTZ
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05056068001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	25 mm
Breedte	7 mm
Hoogte	7 mm
Lengte met verpakking	58 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk

Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	25 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Bladbreedte	6,5 mm
Bladdikte	1,2 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladbreedte x Bladdikte
WL89543	5,5 mm x 0,8 mm
WL89544	5,5 mm x 1 mm
WL89545	**6,5 mm x 1,2 mm**