TZ bit voor sleufschroeven, 0,5 x 4 x 25 mm



Bits voor sleufschroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Taai en hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-D 6.3 houders.

- Voor sleufschroeven
- Torsievorm om voortijdige slijtage te voorkomen
- Taai en hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera connection serie 1)

Artikelnr.	**WL89554**
Model	800/1 TZ
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05056203001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	25 mm
Breedte	7 mm
Hoogte	7 mm
Lengte met verpakking	58 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	25 mm

VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Bladbreedte	4 mm
Bladdikte	0,5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Bladbreedte x Bladdikte
WL89554	**4 mm x 0,5 mm**
WL89555	4,5 mm x 0,6 mm
WL89556	5,5 mm x 0,8 mm
WL89557	5,5 mm x 1 mm
WL89558	6,5 mm x 1,2 mm
WL89559	8 mm x 1,6 mm