# Sleufbit, 1,6 x 8 x 50 mm




Robuuste Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.
• Voor sleufschroeven
• Taai hard, voor universeel gebruik
• 1/4" zeskant aandrijving (Wera verbindingsserie 4)

| **Artikelnr.** | **WL89759** |
|---|---|
| Model | 800/4 Z |
| Fabrikant | WERA |
| Fabrikant artikelnr. | 05059345001 |
| GPSR-fabrikantgegevens | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Lengte met verpakking | 59 mm |
| Breedte met verpakking | 38 mm |
| Hoogte met verpakking | 23 mm |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Bitlengte | 50 mm |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| Bladbreedte | 8 mm |
| Bladdikte | 1,6 mm |

## Autres versions

| Artikelnr. | Bladbreedte | Bladdikte | Bitlengte |
|---|---|---|---|
| WL51597 | 3 mm | 0,5 mm | 50 mm |
| WL22853 | 3 mm | 0,5 mm | 70 mm |
| WL22854 | 3,5 mm | 0,6 mm | 70 mm |
| WL89760 | 3,5 mm | 0,6 mm | 152 mm |
| WL89752 | 4 mm | 0,5 mm | 50 mm |
| WL71953 | 4 mm | 0,8 mm | 50 mm |
| WL89764 | 4 mm | 0,8 mm | 70 mm |
| WL73439 | 4 mm | 0,8 mm | 89 mm |
| WL89761 | 4 mm | 0,8 mm | 152 mm |
| WL89753 | 4,5 mm | 0,6 mm | 50 mm |
| WL71800 | 4,5 mm | 0,6 mm | 89 mm |
| WL89754 | 5,5 mm | 0,8 mm | 50 mm |
| WL89755 | 5,5 mm | 1 mm | 50 mm |
| WL89765 | 5,5 mm | 1 mm | 70 mm |
| WL19121 | 5,5 mm | 1 mm | 89 mm |
| WL89762 | 5,5 mm | 1 mm | 152 mm |
| WL89756 | 6 mm | 1 mm | 50 mm |
| WL89757 | 6,5 mm | 1,2 mm | 50 mm |
| WL89766 | 6,5 mm | 1,2 mm | 70 mm |
| WL71801 | 6,5 mm | 1,2 mm | 89 mm |
| WL89763 | 6,5 mm | 1,2 mm | 152 mm |
| WL89758 | 8 mm | 1,2 mm | 50 mm |
| WL71802 | 8 mm | 1,2 mm | 89 mm |
| **WL89759** | **8 mm** | **1,6 mm** | **50 mm** |
| WL89767 | 8 mm | 1,6 mm | 89 mm |