

## Binnenzeskantbit, 6 x 89 mm



Robuuste en harde Wera bits voor binnen-zeskantschroeven, voor universeel gebruik. Door de bolvormige uitvoerprofielen kan de gereedschapsas ten opzichte van de schroefas worden afgebogen of gezwenkt, zodat schroeven "om de hoek" kunnen worden geschroefd. 1/4" binnenzeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Zeskantige kogelkop voor het werken in moeilijke montageposities
- Robuust en hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera verbindingsserie 4)

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL89798</b>
Model	842/4
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05059683001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzterer Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	89 mm
Breedte	7 mm
Hoogte	6 mm
Lengte met verpakking	118 mm
Breedte met verpakking	35 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Bitlengte	89 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Zeskantige aansluiting	6 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting
WL91195	1/4"
WL91190	1/8"
WL73438	3 mm
WL91193	3/16"
WL91188	3/32"
WL89797	4 mm
WL73437	5 mm
WL91192	5/32"
<b>WL89798</b>	<b>6 mm</b>
WL91194	7/32"
WL91189	7/64"
WL91191	9/64"