Vierkantaandrijving # 1 x 50 mm



BiTorsion-bits voor binnenvierkantschroeven met torsiezone, waarin de kinetische energie bij piekbelastingen wordt afgevoerd. Dit verhoogt de levensduur van het product aanzienlijk. Best mogelijke levensduur met bijpassende houder. Robuust, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Voor binnenvierkantschroeven
- Met BiTorsion-zone om belastingspieken op te vangen
- Vermindert het risico op breuk aanzienlijk, verlengt de levensduur aanzienlijk
- Robuust, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 4)

Artikelnr.	**WL89853**
Model	868/4 BTZ
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05060147001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	50 mm
Breedte	7 mm
Hoogte	6 mm
Lengte met verpakking	58 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	50 mm
VDE	nee
Schroeftype	#1 (1/8")

ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL89853	**#1 (1/8")**
WL89854	#2 (1/4")
WL89855	#3 (3/8")