

## Doppen, magnetisch, 5,5 x 50 mm



Metrische inbus voor binnen-zeskantschroeven. Met sterke permanente magneet. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Doppen voor binnen-zeskantschroeven
- Met sterke permanente magneet
- Metrisch
- Met 1/4" zeskantaandrijving

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL89914</b>                                                                               |
| Model                  | 869/4 M                                                                                      |
| Fabrikant              | WERA                                                                                         |
| Fabrikant artikelnr.   | 05060420001                                                                                  |
| GPSR-fabrikantgegevens | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lengte                 | 50 mm                                                                                        |
| Breedte                | 11 mm                                                                                        |
| Hoogte                 | 11 mm                                                                                        |
| Lengte met verpakking  | 80 mm                                                                                        |
| Breedte met verpakking | 70 mm                                                                                        |
| Hoogte met verpakking  | 17 mm                                                                                        |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                                                                                       |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                                                                                       |
| Incl. batterij         | nee                                                                                          |
| VDE                    | nee                                                                                          |
| ESD-compatibel         | nee                                                                                          |

Products for the electronic industry



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Gereedschapslengte | 50 mm  |
| Sleutelmaat        | 5,5 mm |

## Autres versions

| Artikelnr.     | Sleutelmaat   | Gereedschapslengte |
|----------------|---------------|--------------------|
| WL89921        | 1/4"          | 50 mm              |
| WL89878        | 1/4"          | 65 mm              |
| WL89922        | 3/8"          | 50 mm              |
| WL89880        | 3/8"          | 65 mm              |
| <b>WL89914</b> | <b>5,5 mm</b> | <b>50 mm</b>       |
| WL70640        | 5,5 mm        | 65 mm              |
| WL89923        | 5/16"         | 50 mm              |
| WL89879        | 5/16"         | 65 mm              |
| WL89915        | 6 mm          | 50 mm              |
| WL89870        | 6 mm          | 65 mm              |
| WL47921        | 7 mm          | 50 mm              |
| WL89871        | 7 mm          | 65 mm              |
| WL89924        | 7/16"         | 50 mm              |
| WL47922        | 8 mm          | 50 mm              |
| WL89872        | 8 mm          | 65 mm              |
| WL89916        | 9 mm          | 50 mm              |
| WL89873        | 9 mm          | 65 mm              |
| WL89917        | 10 mm         | 50 mm              |
| WL89874        | 10 mm         | 65 mm              |
| WL89918        | 11 mm         | 50 mm              |
| WL89875        | 11 mm         | 65 mm              |
| WL89919        | 12 mm         | 50 mm              |
| WL89876        | 12 mm         | 65 mm              |
| WL89920        | 13 mm         | 50 mm              |
| WL89877        | 13 mm         | 65 mm              |