

TORX® bit met vasthoudfunctie, TX 25 x 25 mm



Hoogwaardige bits voor inwendige TORX® schroeven. De klemkracht die ontstaat door de oppervlakedruk tussen de aandrijfpunt en het schroefprofiel houdt de schroeven stevig op het gereedschap. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens grootte. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-D 6.3 houders. Ook geschikt voor Würth ASSY schroeven en Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.

- Voor inwendige TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor inwendige TORX® schroeven
- Ook geschikt voor Würth ASSY schroeven en Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera connection serie 1)
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens grootte

Artikelnr.	WL89958
Model	867/1 TORX® HF
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05066143001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	25 mm
Breedte	6 mm
Hoogte	6 mm
Lengte met verpakking	58 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	15 mm

Products for the electronic industry



Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Bitlengte	25 mm
VDE	nee
Schroeftype	TX25
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL89955	TX10
WL89956	TX15
WL89957	TX20
WL89958	TX25
WL89959	TX30
WL89960	TX40