Binnenzeskantbits SB, 2 x 25 mm, 2-delig



Stevige Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Hex-Plus biedt grotere contactoppervlakken in de schroefkop. Hierdoor wordt het kerfeffect geminimaliseerd en beschadiging van de schroefkop vrijwel uitgesloten. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-D 6.3 houders.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskantschroeven langer meegaan
- Taai en hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 1)

Artikelnr.	**WL90170**
Model	840/1 Z
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05073050001

GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	100 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	10 mm
Lengte met verpakking	250 mm
Breedte met verpakking	175 mm
Hoogte met verpakking	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	25 mm
VDE	nee
Schroeftype	zeskantcontactdoos
ESD-compatibel	nee
Zeskantige aansluiting	2 mm
Aantal bit-inzetstukken	2

Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting	Aantal bit-inzetstukken
WL90170	**2 mm**	**2**
WL90171	2,5 mm	2
WL90172	3 mm	2
WL90173	4 mm	2
WL90250	4 mm, 5 mm, 6 mm	3
WL90174	5 mm	2
WL90175	6 mm	2