Kruisgleufbit, PH 2 x 89 mm



Hoogwaardige bits met torsiezone waarin kinetische energie wordt afgevoerd tijdens piekbelastingen. Dit verhoogt de levensduur van het product aanzienlijk. Robuust, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Voor kruiskopschroeven met verzonken kop
- Taaihard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera verbindingsserie 4)

Artikelnr.	**WL90289**
Model	851/4 Z SB
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05073521001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25

	DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	165 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	11 mm
Lengte met verpakking	250 mm
Breedte met verpakking	175 mm
Hoogte met verpakking	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	89 mm
VDE	nee
Schroeftype	PH2
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype	Bitlengte
WL90288	PH1	89 mm
WL90289	**PH2**	**89 mm**
WL90290	PH3	89 mm