Binnenzeskantbit, 5 x 25 mm



Hoogwaardige slagbits voor binnenzeskantschroeven. De slagboortechnologie zorgt voor een bovengemiddelde levensduur, zelfs onder extreme omstandigheden. De verhoogde wrijvingsweerstand door de ruwe diamantdeeltjescoating op de bitpunt voorkomt dat de bit uit de schroef glijdt. Hex-Plus biedt grotere contactoppervlakken in de schroefkop. Dit minimaliseert het kerfeffect en elimineert schade aan de schroefkop vrijwel volledig. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-D 6.3 houders.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Slagschroeftechnologie voor een bovengemiddelde levensduur, zelfs onder extreme omstandigheden
- Bijzonder geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare slagschroevendraaiers
- Diamantcoating voor een veilige passing in de schroef
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 1)

Artikelnr.	**WL90335**

Model	840/1 IMP DC SB Impaktor
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05073905001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	100 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	10 mm
Lengte met verpakking	250 mm
Breedte met verpakking	175 mm
Hoogte met verpakking	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	25 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Zeskantige aansluiting	5 mm

Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting
WL90334	4 mm
WL90335	**5 mm**
WL90336	6 mm