

Binnenzeskant 4 x 50 mm



Hoogwaardige slagbits voor binnenzeskantschroeven. De slagboorttechnologie zorgt voor een bovengemiddelde levensduur, zelfs onder extreme omstandigheden. De verhoogde wrijvingsweerstand door de ruwe diamantdeeltjescoating op de bitpunt voorkomt dat de bit uit de schroef glijdt. Hex-Plus biedt grotere contactoppervlakken in de schroefkop. Dit minimaliseert het kerfeffect en elimineert schade aan de schroefkop vrijwel volledig. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Slagplaattechnologie voor bovengemiddelde standtijd
- Bijzonder geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare slagschroevendraaiers
- Diamantcoating voor een veilige passing in de schroef
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 4)

Artikelnr.

WL90347

Products for the electronic industry



Model	840/4 IMP DC Impaktor Bits SB
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05073944001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	165 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	10 mm
Lengte met verpakking	250 mm
Breedte met verpakking	175 mm
Hoogte met verpakking	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Bitlengte	50 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Zeskantige aansluiting	4 mm

Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting
WL90347	4 mm
WL90348	5 mm
WL90349	6 mm