# Binnenzeskant 6 x 50 mm




Hoogwaardige slagbits voor binnenzeskantschroeven. De slagboortechnologie zorgt voor een bovengemiddelde levensduur, zelfs onder extreme omstandigheden. Verhoogde wrijvingsweerstand door ruwe diamantdeeltjescoating op de bitpunt voorkomt het uit de schroef glijden. Hex-Plus biedt grotere contactoppervlakken in de schroefkop. Dit minimaliseert het kerfeffect en elimineert schade aan de schroefkop vrijwel volledig. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Slagplaattechnologie voor bovengemiddelde standtijd
- Bijzonder geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare slagschroevendraaiers
- Diamantcoating voor een veilige passing in de schroef
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 4)

| | |
|---|---|
| **Artikelnr.** | **WL90349** |

| | |
|---|---|
| Model | 840/4 IMP DC Impaktor Bits SB |
| Fabrikant | WERA |
| Fabrikant artikelnr. | 05073946001 |
| GPSR-fabrikantgegevens | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lengte | 165 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Lengte met verpakking | 250 mm |
| Breedte met verpakking | 175 mm |
| Hoogte met verpakking | 50 mm |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Bitlengte | 50 mm |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| Zeskantige aansluiting | 6 mm |

## Autres versions

| Artikelnr. | Zeskantige aansluiting |
|---|---|
| WL90347 | 4 mm |
| WL90348 | 5 mm |
| **WL90349** | **6 mm** |