

Momentsschroevendraaier, vaste vooringestelde meetwaarde, greepmaat 89 mm, 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm



Wera momentsschroevendraaier. Met in de fabriek ingestelde koppelwaarde op de kleinste schaalwaarde. Voor alle toepassingen waarbij constant hetzelfde koppel nodig is en herhaalnauwkeurigheid vereist is. De koppelwaarde kan worden gewijzigd binnen het meetbereik met behulp van een extra gereedschap (herkalibratieset, te bestellen met codenummer 05137003001). Controleer vervolgens de ingestelde waarde met een in de handel verkrijgbare momenttester. Onbeperkt losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor snelwisseltechnologie voor bliksemsnelle bitwissels. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3 (ISO 1173). Meer-componenten Kraftform handvat met harde en zachte zones voor hoge werksnelheden en om de handpalm te beschermen.
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- In de fabriek vooringestelde momentsschroevendraaier met Rapidaptor snelspanboorhouder
- Kan alleen worden aangepast met een extra gereedschap
- Voor bits met 1/4" externe zeskantaandrijving
- Rapidaptor-technologie voor bliksemsnelle bitwissels
- Triggersignaal wanneer de ingestelde waarde is bereikt

Artikelnr.	WL90387
Model	Kraftform 7451
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05074792001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	155 mm

Products for the electronic industry



Breedte	36,5 mm
Hoogte	36,5 mm
Lengte met verpakking	155 mm
Breedte met verpakking	36,5 mm
Hoogte met verpakking	36,5 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	Serie 7400 Kraftform
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Koppel (max.)	0,3 Nm

Autres versions

Artikelnr.	Koppel (max.)
WL90386	0,1 Nm
WL90387	0,3 Nm
WL90388	0,9 Nm