

ESD-schroevendraaier, vaste vooringestelde meetwaarde, snelspanboorhouder, 0,035 Nm



Met af fabriek ingestelde koppelwaarde op de kleinste schaalwaarde. Voor alle toepassingen waarbij constant hetzelfde koppel nodig is en herhaalnauwkeurigheid vereist is. De koppelwaarde kan binnen het meetbereik worden gewijzigd met het extra gereedschap 05137004001. Controleer vervolgens de ingestelde waarde met een standaardmomenttester. Compact handgreep-/verwisselbaar klingensysteem voor koppelgestuurde precisieschroefverbindingen. De Kraftform Micro ESD momentschroevendraaier is ideaal voor koppelgestuurd schroeven op elektrostatisch gevoelige componenten. Geschikt voor het vasthouden van bits met 4 mm halve maan aandrijving (Wera serie 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera serie 21). Tegen knoeien beveiligd. Duidelijk hoorbare en voelbare overaanslag bij het bereiken van het ingestelde draaimoment. Herhalingsnauwkeurigheid is 100% gegarandeerd. Onbeperkt handmatig loskoppel. Elektrische oppervlakteweerstand $\leq 10^9$ Ohm voor betrouwbare bescherming tegen elektrostatische energie. Vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 61340-5-1. Handgreep/verwisselbaar messensysteem voor bliksemsnelle mesvervanging. Kraftform Micro-handgreep met roterende kap en sneldraaizone voor bliksemsnel draaien, geen tijdrovend omdraaien meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte zones voor het overbrengen van hoge los- en vastdraaimomenten. Precisiezone direct boven het blad voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Bliksemsnelle bitbevestiging: druk het bit gewoon in de houder, automatische vergrendeling, veilige pasvorm. Om het bit te vervangen, duw je gewoon de huls naar voren en verwijder je het bit. Vrijlopende bedieningshuls voor eenvoudige geleiding van het gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor manueel en machinaal schroeven met elektrische schroevendraaiers (bv. HIOS, Delvo, Sehan). Gebruik bijv. op smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparaten, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- In de fabriek vooringestelde Kraftform Micro ESD-schroevendraaier met snelspanboorhouder
- Elektrostatisch veilig gereedschap dankzij oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- Duidelijk hoorbare en voelbare overbelasting bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

- Geschikt voor bits met 4 mm halve maan aandrijving en 4 mm HIOS aandrijving
- Gebruik bijv. op smartphones, mobiele telefoons, camera's en elektronische apparaten

Artikelnr.	WL90389
Model	Kraftform Micro 1460 ESD
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05074800001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	128 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Lengte met verpakking	128 mm
Breedte met verpakking	18 mm
Hoogte met verpakking	18 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	ja
Koppel (max.)	0,035 Nm