

ESD-schroevendraaier met vooraf ingestelde meetwaarde, greepmaat 89 mm, 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm



Koppelschroevendraaier van Wera. Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische energie en bijbehorende schade. Met in de fabriek ingestelde koppelwaarde op de kleinste schaalwaarde. Voor alle toepassingen waarbij constant hetzelfde koppel nodig is en herhaalnauwkeurigheid vereist is. De koppelwaarde kan binnen het meetbereik worden gewijzigd met behulp van een extra gereedschap (herkalibratieset, te bestellen met codenummer 05137003001). Controleer vervolgens de ingestelde waarde met een in de handel verkrijgbare koppeltester. Rapidaptor snelwisseltechnologie voor bliksemsnelle bitwissels. Onbeperkt losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Multi-component Kraftform handvat met harde en zachte zones voor hoge werksnelheden en om de handpalm te beschermen. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3 (ISO 1173).
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- In de fabriek vooringestelde, instelbare Kraftform ESD-schroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap dankzij oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Voor bits met 1/4" externe zeskantaandrijving
- Met Rapidaptor snelspanboorhouder voor bits met 1/4" externe zeskantaandrijving

Artikelnr.	WL90392
Model	Kraftform 7452 ESD
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05074824001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	170 mm

Products for the electronic industry



Breedte	40 mm
Hoogte	40 mm
Lengte met verpakking	170 mm
Breedte met verpakking	40 mm
Hoogte met verpakking	40 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	Serie 7400 ESD Kraftform
VDE	nee
ESD-compatibel	ja
Koppel (max.)	0,9 Nm